ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Secretaria Municipal De Administração

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL E DECLARAÇÃO CONJUNTIVA

DISPENSA Nº 193/2026 – Fundamento no art. nº 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021.

PROCESSO Nº 58384/2026

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE/CELULAR:
E-MAIL:

Objeto: O objeto da presente dispensa é a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipamentos de proteção individual, destinados a Guarda Municipal. Conforme descrição especificada constante no **Anexo I – Termo de Referência.**

Valor Estimado: **R$21.694,84(vinte e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	**CAPACETE ANTI TUMULTO BOLHA** A) Casca Externa (Capacete Propriamente Dito Material: Polímero de alta resistência, tipicamente Policarbonato (PC), ABS ou combinações (PC/ABS). Pode utilizar Polietileno de Alto Módulo (HDPE) ou compósitos reforçados com fibra (ex.: Kevlar®/fibra de vidro) para modelos de elite. Propriedades: Alta resistência a impactos, penetração, deformação, abrasão e agentes químicos comuns (como solventes). Leveza e robustez são equilibradas. Acabamento: Geralmente em cores sólidas (preto, azul, verde-oliva, branco) ou com revestimento anti risco. B) Sistema de Retenção (Suspensão Interna): Tipo: Sistema de tiras reguláveis em náilon de alta tenacidade, comumente do tipo "suspensão de 6 ou 8 pontos". Função: Amortecimento e distribuição uniforme da energia de impacto, garantindo estabilidade, conforto e ajuste ergonômico à cabeça do usuário,	05			

	impedindo o deslocamento do capacete durante movimentos bruscos. Regulagem: Sistema de roda dentada (dial) na parte posterior para ajuste preciso da circunferência. Tiras na nuca e queixeira para ajuste vertical e de profundidade. C) Visor (Elemento Facial em "Bolha"): Material: Policarbonato (PC) transparente, de alta resistência ao impacto, ou, em modelos superiores, policarbonato coberto com película anti risco. Espessura: Variável (geralmente entre 3mm a 5 mm), projetada para resistir a impactos de projéteis de média energia (pedras, garrafas). Tratamentos Opcionais: Antiembaçante: Película ou tratamento interno para reduzir a condensação. Anti risco: Revestimento duro para preservar a clareza óptica. Proteção UV: Filtro contra radiação ultravioleta. Fixação: Preso à casca por parafusos de segurança ou sistema de encaixe rápido, permitindo substituição. Pode possuir ranhuras ou furos de ventilação (protegidos) para fluxo de ar. D) Elementos de Proteção Adicional (Acessórios Integráveis): Protetores Auditivos: Conchas em policarbonato/ABS, acopladas às laterais do capacete, projetadas para abrigar equipamentos de comunicação (rádio) e oferecer proteção contra impactos e ruído. Barra de Proteção (Queixo): Peça rígida ou em polímero maleável, acoplada abaixo do visor, para proteger a região da boca e queixo. Jaleco (Nuca e Garganta): Proteção flexível em náilon balístico ou malha resistente, presa à borda traseira do capacete, para cobrir a nuca e parte superior das costas. Engate para Escudo: Alguns modelos possuem pontos de encaixe na parte frontal para acoplar escudos de proteção corporal E) Sistema de Ventilação: Orifícios: Conjunto de aberturas estratégicas na parte superior e frontal da casca, protegidas por grelhas ou telas. Função: Permitir a circulação passiva de ar, reduzindo o calor interno, o embaçamento do visor e aumentando o conforto térmico. Características Técnicas e Normativas: Normas de Certificação: Projetado para atender ou superar rigorosas normas internacionais de proteção, como; EN 13087: Séries de testes para capacetes de proteção (resistência a impactos, penetração, etc.); EN 166: Norma para proteção ocular individual; NIJ Standard-0104.04 (ou mais recente): Para capacetes balísticos (em modelos de alto nível).				

	DIN/ISO específicas para equipamentos de controle de distúrbios. Níveis de Proteção: Impacto Mecânico: Resistência a energia de impacto definida (ex.: 100 Joules). Penetração: Impedimento de penetração por objetos pontiagudos ou com energia cinética. Projeção de Líquidos: Vedação contra jatos de líquidos (ex.: produtos químicos) que possam entrar pelas aberturas. Peso: Variável conforme material e acessórios. Tipicamente entre 1200 g a 1800 g (capacete básico + visor). Tamanhos: Disponível em múltiplos tamanhos (ex.: P, M, G, GG) ou através de sistemas de ajuste contínuo.				
02	**ARMADURA** **Colete composto por proteção de tórax frontal e dorsal.** **DORSAL:** Para a proteção do tórax e costas são fabricadas com placas polímero moldadas de forma anatômica a fim de proporcionar ao usuário maior conforto. Na face interna, possui revestimento em tecido 3D com propriedades de dispersão de suor e diminuição de temperatura corporal. Possuem na lateral frontal e dorsal abas para regulagem através de Velcro, gancho e argola. Para melhor ajuste na lateral frontal da proteção de polímero possui um passante nas abas da parte dorsal, sendo aplicados dois pedaços de fitas 100% poliamida na posição vertical (que servirão de passantes) e uma fita elástica com velcro, gancho e argola, essa fita elástica é transpassada entre os passantes de poliamida e ajustada através do passante da aba frontal possibilitando regulagem de acordo com a necessidade do usuário. **PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO – COTOVELEIRA:** Os protetores braço, cotovelo e antebraço possuem na sua face externa placas policarbonato ou polímero rígido de alta densidade moldadas de forma anatômica que são fixadas através de rebites.Na face interna, possui	05			

	revestimento de espuma de polietileno, para absorção de impactos com 420 denier nylon Cordura, com malhas e linhas em poliéster oferecem conforto e transposição de líquido. Cintas ajustáveis em nylon elástico e Velcro. Regulagem do protetor de braço O protetor de braço é dividido em duas partes, uma menor e outra parte maior. Na parte superior interna do protetor de braço menor é aplicada uma fita 100% poliamida com a aplicação de velcro, gancho e argola em cada uma das suas extremidades, essa fita é fixada junto placa protetora de nylon e ao revestimento interno através de rebites, essa fita é passada através de um orifício moldado na placa protetora, permitindo a regulagem da peça de acordo com a necessidade do usuário. Para a regulagem do protetor ao braço maior é aplicado na lateral interna do protetor passantes, na lateral externa existe uma tira elástica com aplicação de velcro, gancho e argola para a regulagem da peça. Na parte superior interna da peça existe uma fita 100% poliamida com a aplicação de Velcro, argola e gancho em cada extremidade da fita, essa fita servirá de conexão com o protetor de cotovelo e antebraço. Regulagem protetor de cotovelo Para a regulagem do protetor ao braço do usuário será aplicado na lateral interna do protetor passantes, na lateral externa é aplicada uma tira elástica com aplicação de velcro, gancho e argola para a regulagem da peça. O protetor de cotovelos será articulado em conjunto com o protetor de antebraço o que permite total mobilidade do usuário. Na parte superior do protetor de cotovelos será aplicado um passante para que seja feita a interligação com o protetor de braço. → Regulagem do protetor de antebraço Para a regulagem do protetor ao antebraço do usuário há na lateral interna dois passantes e na lateral externa existem duas tiras elásticas de com				

	velcro gancho e argola em cada extremidade para a regulagem da peça. Na ponta desse elástico há aplicado um passante. **PROTEÇÃO DE VIRILHA (PROTETOR PÉLVICO):** A parte inferior do protetor de tronco deverá possuir uma extensão capaz de proteger a região pélvica, reforçada na região pélvica por policarbonato ou polímero de alta densidade, porém não prejudicando a agilidade das pernas. A Proteção pélvica deverá ser removível e ajustável de acordo com a necessidade de uso do operador. **PROTEÇÃO DE COXA, JOELHO, PERNA E PEITO DO PÉ – PERNEIRA:** <u>Protetor de Coxa</u> O escudo exterior da coxa e seção do quadril é confeccionado em policarbonato ou Polímero de alta densidade 7 mm e 2,5 mm recobrindo toda a parte externa com espuma polietileno para absorção de impactos com revestimento externo em nylon 6.6 Cordura 500 denier. Tecido em 3D e linhas em poliéster para oferecer maior conforto e transposição de líquidos, suor, etc. Passadores ajustáveis e resistentes em poliéster e Velcro com largura de 5 cm e distância de altura máxima para a parte de proteção rígida de 18 cm, estes passadores são para fixação do protetor de coxa no cinto tático. <u>Protetor de panturrilha e canela</u> Cápsula protetora rígida para o joelho com antideslizante em policarbonato ou polímero de alta densidade. Escudo em policarbonato ou polímero rígido de alta densidade para a canela e panturrilha com acabamento duplo em preto. Reforço pesado no interior em nylon e espuma polietileno, para maior resistência em trabalhos pesados. Suporte interno rebitado às placas da canela para maior durabilidade. Diversas cintas em nylon 6.6 elástico e Velcro, reguláveis oferecendo um ajuste seguro na parte inferior da perna. Os protetores de panturrilha e canela são conectados entre si. Para a regulagem e união das partes é				

	aplicado no protetor de canela na lateral externa e interna dois passantes. No lado externo de quem veste o protetor de panturrilha são aplicadas duas fitas 100% poliamida com aplicação de Velcro, gancho na extremidade e ainda duas fitas elásticas de alta resistência com aplicação de Velcro, gancho e argola, esse elástico é fixado na placa de policarbonato ou polímero rígido de alta densidade através de passante posicionado horizontalmente preso por dois rebites, ainda na extremidade da fita elástica há um passante ajustador com gancho que se conecta com os passantes do protetor de canela. Protetor de peito dos pés Confeccionado com placas de policarbonato ou polímero de alta densidade, poderá ser fixo no protetor de canela e panturrilha ou removível. Com o intuito de obter uma melhor regulagem de acordo com cada biotipo, para o protetor de peito do pé são utilizadas fitas 100% poliamida com aplicação de Velcro, gancho e argola, no qual é ajustada através de passante. → Regulagem do protetor coxas e joelho Para a regulagem do protetor de joelho e coxa, na lateral externa de quem veste o protetor de perna existem fitas elásticas de alta resistência, na extremidade dessa fita elástica há um passante ajustador que se conecta com o passante posicionado na lateral interna de quem veste o protetor de perna. O protetor de joelho é articulado o que permite ao usuário total mobilidade para andar, correr e dobrar os joelhos. Na lateral externa de quem veste o protetor há uma fita elástica com a aplicação de velcro, gancho e argola na ponta dessa fita elástica, sendo aplicado um passante ajustador com gancho, na lateral interna de quem veste. **BOLSA DE TRANSPORTE** A bolsa de transporte possui duas alças para carregamento dorsal, uma alça para carregamento com as mãos e uma alça lateral com a aplicação de gancho. O fechamento da				

	bolsa por meio de zíper com dois cursores e duas fitas 100% poliamida posicionadas na posição horizontal, ajustadas através de passantes e velcro. Na parte superior possui compartimento com material translucido que permite ao usuário a aplicação de identificação. A bolsa de transporte possibilita o deslocamento do conjunto antitumulto para, locais mais próximos dos distúrbios e em seguida, pode rapidamente ser vestido pelo usuário.				
03	**LUVA TÁTICA PRETA** Proteção de Articulações: Reforço rígido em borracha (hard knuckle), garantindo proteção contra impactos e abrasões. Material de Alta Qualidade: Confeccionada em microfibra resistente e respirável, com palma xadrez antiderrapante, proporcionando firmeza e durabilidade. Conforto e Ventilação: Conta com orifícios de ventilação em borracha, que ajudam a manter as mãos secas e confortáveis durante o uso prolongado. Compatível com Telas Touchscreen: As pontas dos dedos (polegar e indicador) possuem material condutivo, permitindo o uso de celulares e tablets sem retirar as luvas. Ajuste Perfeito: Fechamento em velcro no punho, proporcionando fixação firme e confortável. Tamanho: Modelo tamanho G – unissex	30			
04	**ESCUDO EM POLIMERO ANTI TUMULTO** Escudo antitumulto para Guarda Municipal feito de policarbonato transparente de alta resistência, com espessuras que variam entre 3 mm e 6 mm, proporcionando proteção contra impactos e visibilidade simultaneamente. Especificações Técnicas Comuns Material Principal: Policarbonato ou material similar superior, transparente, conhecido por sua alta resistência a impactos e perfurações. Espessura: Varia comumente de 4 mm a 6 mm para escudos não balísticos, podendo ser mais espesso para modelos balísticos (nível II, por exemplo). Dimensões: Geralmente possui aproximadamente 100 cm de altura por 60 cm L, proporcionando ampla cobertura corporal para o operador. Formato: Frequentemente possui um design curvo para desviar projéteis e golpes com eficácia, embora modelos planos também existam para maior mobilidade. Cabo/Empunhadura: O cabo costuma ter uma	05			

	alma de aço laminado em perfil quadrado ou similar, projetado para ser robusto e resistente. Sistema de Suporte: Placa de suporte interna para o antebraço, frequentemente revestida em couro, EVA ou outro material para amortecimento e conforto do usuário. Características Adicionais: Alguns modelos possuem uma faixa adesiva para inscrição de identificação, como: Guarda Civil Municipal. Projetado para ser utilizado com o braço esquerdo, permitindo o uso de outras ferramentas com a mão direita. Deve ser um equipamento de proteção individual (EPI) em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, garantindo sua eficácia em operações de controle de distúrbios. Essas especificações visam equilibrar a proteção necessária contra arremessos de objetos, golpes e, em alguns casos, disparos de armas de fogo de baixo calibre, com a mobilidade e o conforto exigidos para o uso operacional contínuo.				
05	**CASSETETE 90CM EM FIBRA** Material: Fabricado em polímero de alta resistência, capaz de suportar forças de até 200 kg, garantindo robustez e longevidade. Dimensões: 1. Comprimento: 90 cm, proporcionando alcance adequado para intervenções táticas. 2. Diâmetro: 32 mm, equilibrando resistência estrutural e manuseio confortável. Peso: Aproximadamente 800 gramas, permitindo manobrabilidade eficaz sem comprometer a eficácia operacional. Design: 1. Punho ergonômico: Desenvolvido para se ajustar ao pomo da mão, oferecendo empunhadura segura e confortável durante o uso prolongado. 2. Cordão ostensivo: Inclui cordão para fixação no pulso, aumentando a segurança e prevenindo quedas acidentais. Cor: Preto.	15			
06	**BALACLAVA DE MALHA PRETA** Confeccionada em tecido walk strech composto por 89% poliamida e 11% elastano. Tecnologia Drytec Proteção UV Modelagem slim fit Unissex Tamanhos P, M, G e GG	30			

VALOR TOTAL GLOBAL R$

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Declaramos ainda:

I. INEXISTE qualquer fato impeditivo à sua participação/habilitação na Dispensa de Licitação nº 193/2026, que não foi declarada impedida de contratar com a Prefeitura do Município de Tramandaí/RS;

II. NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 156, da Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, e que se compromete a comunicar a ocorrência de fatos supervenientes;

III. ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º, da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VI, do Artigo 68, da Lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

IV. TOMOU CONHECIMENTO DO AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE e de todas as condições de participação na Dispensa e se compromete a cumprir todos os termos constante nos documentos anexos a dispensa, e a fornecer material e/ou prestação de serviço com qualidade, sob as penas da Lei;

V. CUMPRE as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada.

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.

Local, _____ de _____ de 2026

_____

Identificação com CNPJ e assinatura do representante legal